



834 EPB



834

Automatische Gradschnitt-Schneidemaschine

- Schneidet von hauchdünnen bis zu 5 mm dicken Scheiben
- Völlig automatisches Schneiden, Stapeln und versetztes Ablegen
- Integrierte Schleifeinheit: Das Messer kann schnell und einfach geschliffen werden
- Optionen: erhältlich mit Teflonbeschichtung
- Erhältlich mit Förderband und/oder fahrbarem Tisch

Deko 834 EPB

Verwendetes Material

Edelstahl 303/304 für alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Anodisiertes Aluminium.

Größe

Stellfläche: (L x B) 500 x 400 mm.

Äußere

Abmessungen: (L x B x H) 740 x 900 x 590 mm.

Abmessungen: (L x B) 460 x 240 mm, serienmäßige Ausführung

Fleischschlitten: Kippbar und abnehmbar.



Schleifeinheit: Abnehmbar und in die Schneidemaschine integriert.
Das Messer kann schnell und einfach geschliffen werden.

Schnittleistung: 190 mm für runde Produkte.
190 x 190 mm für viereckige Produkte.
195 x 190 mm für rechteckige Produkte.
Maximale Länge: 460 mm.

Messer: Ø 296 mm.
Messergeschwindigkeit: 280 U/min.
Speziell gehärtetes, verchromtes Kreismesser.
Auch erhältlich in Edelstahl, Teflon und gezahnter Ausführung.

**Schnittstärken-
einstellung:** 0 – 5 mm stufenlos einstellbar.

**Geschwindig-
keiten:** Einstellbar 25 – 45 oder 55 Bewegungen pro Minute

Einstellen auf: Stapeln – maximale Stapelhöhe 70 mm.
Versetztes Ablegen.
Abstand zwischen den Scheiben ist einstellbar.
Maximale Länge für versetztes Ablegen 280 mm
Dauerhafte Einstellung.

Warenführung: Hält das Produkt an seinem Platz.
Dadurch minimaler Schnittverlust.

Reinigung: Förderer, Ablagefläche, Resteschneider, Stiftplatte,
Messerplatte und Auffangtisch sind abnehmbar.



Ausführungen und Optionen

834 EPB Förderer: Dieses Modell wird geliefert mit einem:
• kleinen Förderband mit einer Länge von 750 mm oder einem.
• großen Förderband mit einer Länge von 1400 mm.

834 EPB Teflon: Bei diesem Modell sind die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit einer hochwertigen Teflonbeschichtung versehen. Besonders für Käse geeignet.

834 EPB Teflon Förderer: Ausführung wie 834 EPB Teflon.
Und außerdem mit einem kleinen oder großen Förderband versehen.

Fahrbarer Tisch: Alle Ausführungen der Schneidemaschinen können mit einem fahrbaren Tisch geliefert werden.

Motor: 0,180 kW – 1 Drehzahl – Riemenantrieb
1400 U/min
IP 23
Ausgeführt mit Not-Halt.

Spannung: 230V – 50Hz 1 Phase 6 Ampere
400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampere
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampere

Lärmpegel: < 60 dB (A)

Gewicht: 93 kg

Entspricht: CE-Richtlinie 98/37/EEC
• Europäische Norm: EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/EC
• EN 50081-1-1992
• EN 50082-1: 1192 Sicherheits- und Hygieneanforderungen EN 1974 / 1998

Garantie: 12 Monate nach Lieferung
Gilt nicht für Verschleißteile.